Philips
Professional LCD TV

37
LCD HD Ready

37HFL3330

多功能酒店用電視機

Philips 酒店用 HD LCD TV

這種專業的電視機提供進階酒店模式、一流畫質以及系統控制功能，專門針對確保可靠操作及為客戶提供最大舒適度而設計。

進階酒店功能且永不過時
- 熒幕顯示上的歡迎語
- 開啟頻道節目設定

System 隨時可用，且永不過時
- Serial Xpress 控制互動系統的介面
- 安裝功能表鎖定

價錢最超值
- SmartLoader 便於快速複製
- 相容機頂盒

區別化客戶體驗
- Philips 連接面板具有相容性，可體驗客戶裝置
- 音量限制

安全且可持續
- 環保設計及防火外殼

PHILIPS
sense and simplicity

*精于心？于形

產品特點

SmartLoader
提供在不同電視機裝置之間複製電視機設定和模擬頻道設定之能力，完成整個過程不足一分鐘。這種功能可確保不同電視機裝置之間的一致性，極大縮短安裝時間，降低安裝成本。

Serial Xpress 介面
電視機可透過 Serial Xpress 控制介面（UART 協定）連接到所有主要互動系統供應商的外部解碼器和機頂盒。

連接面板相容性
這種電視機可與 Philips 連接面板完美配合使用。客戶可輕鬆連接並享受來自電腦、MP3 播放機、DVD 播放機、攝錄機和各種其他裝置的媒體內容。有了自動感應功能，連接面板和電視機將自動切換，顯示來自連接客戶裝置的內容。

相容機頂盒
這種酒店電視機可連接到提供開機 Scart 和 Serial Express Lite 協定的機頂盒。

音量限制
此功能預定義電視機裝置允許使用的音量範圍，從而避免過多的音量調節以及影響隔壁客戶休息。

歡迎短語
每次開啟 TV 裝置時，熒幕上會顯示一句歡迎語。

WELCOME MENU LOCK VOLUME LIMITATION SIDE/FRONT LOCK HD ready INCREDIBLE SURROUND 2x HDMI

規格

圖像 / 顯示
- 熒幕比例 : 16:9, 闊熒幕
- 亮度 : 500 cd/m²
- 螢幕對角 ? 尺寸 : 37 吋 / 94 cm
- 圖像增 ? 功能 : 逐行掃描 , 3/2 - 2/2 動態下拉功能 , 3D 梳型濾波器 , Digital Crystal Clear, 動態對比
- 畫面增 ? 功能 : 防反光多重膜平面熒幕
- 顯示熒幕類型 : LCD WXGA 主動矩陣 TFT
- 面板解像度 : 1366 x 768p
- 反應時間 （一般） : 5 ms
- 動態畫面對比 : 24000:1
- 可視角度 : 178° (H) / 178° (V)

支援的顯示解像度
- 視訊格式

解像度	刷新率
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50，60Hz
1080i	50，60Hz
1080p	24, 50, 60Hz

- 電腦格式

解像度	刷新率
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 720	60Hz
1280 x 768	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1360 x 768	60Hz

音效
- 音效系統 : 單聲道 , 立體聲
- 輸出功率 (RMS): 2 個 10 瓦
- 音效增強 : 超寬環迴立體聲 , 自動音量調節器

喇叭
- 內置喇叭 : 2

便利
- 安裝方便 : PLL 數碼調諧 , 複製電視機設定 , 進階酒店模式 , 微調 , 安裝功能表鎖定 , 鍵盤鎖定 , 節目名稱 , 安全功能表存取
- 方便易用 : 自動音量調節器 (AVL)
- 熒幕格式調整 : 4:3, 電影擴大 16:9, 闊熒幕 , 電影擴大 14:9, 字幕縮放 , 超級縮放
- 舒適 : 酒店客戶功能 , 定時睡眠功能 , 開啟頻道 , 音量限制 , 歡迎短語
- 遙控器 : 電視
- 遙控器類型 : PF03A08B
- 智能模式 : 電影 , 個人的 , 慳電 , 標準 , 鮮明
- 圖文信息 : 100 頁智能文字

選台器 / 接收 / 傳送
- 調諧器波段 : 超頻 , S-Channel, UHF, VHF
- 電視系統 : NTSC, PAL B/G, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K
- 影像播放 : NTSC, PAL, SECAM
- 天線輸入 : 75 Ohm 同軸 (IEC75)

連線
- AV 1: 左 / 右音訊輸入 , YPbPr
- AV 2: 左 / 右音訊輸入 , YPbPr
- 其他連接 : PC 音效輸入端子 , VGA 電腦輸入 , 左 / 右類比音訊輸出 , IR 輸出 , Serial Express
- 前方 / 側面連接 : 左 / 右音訊輸入 , CVBS 輸入 , 耳筒輸出 , S-Video 輸入端子
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): 一鍵播放 , 系統資訊 （功能表語言） , 系統待機

功率
- 消耗功率 : 180 W
- 電源 : 100-240V，50-60Hz
- 環境溫度 : 5 °C 至 40 °C
- 備用模式耗電量 : < 0.3 W

尺寸
- 彩色機身 : 黑色
- 兼容 VESA 掛牆安裝 : 200 x 200 毫米
- 包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深): 266 x 739 x 1156 毫米
- ? 品重量 : 14.8 千克
- 產品重量 （包括機座） : 19.3 千克
- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深): 929 x 611 x 99 毫米
- 機器尺寸含機座 (闊 x 高 x 深): 929 x 666 x 262 毫米
- 重量 (含包裝): 22.6 千克

配件
- 附配件 : 用戶手冊 , 遙控器 , 電源線 , 保用證 , 遙控器電池 , 底座
- 選購配件 : 設定遙控器 RC2573GR

綠色環保規格
- 安全 : 防火外殼

出版日期 2010-07-02

版本 : 2.4.3

12 NC: 8670 000 41884
EAN: 87 12581 44012 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com